



Panele

Nylofor® 3D stanowi wizytówkę firmową Betafence na rynku ogrodzeń. Kompletny system ogrodzeniowy zapewnia optymalne bezpieczeństwo.

Nylofor® 3D

ZALETY

Duża sztywność

Ciężkie, zgrzewane panele o prostokątnych oczkach i poziomym profilowaniu zapewniają wysoki poziom sztywności.

Długotrwałe użytkowanie

Technologia powlekania firmy Betafence należy obecnie do najnowocześniejszych na świecie i zapewnia długotrwałe użytkowanie. Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża.

Kompletny system

System składa się z paneli o różnych wysokościach montowanych na kilku rodzajach słupów. Wszystkie typy dostępne są z odpowiednimi akcesoriami i szeroką gamą bram skrzydłowych i przesuwnych.

Szybki montaż


Wszystkie elementy zostały opracowane w taki sposób, aby zapewnić profesjonalny, łatwy i szybki w montażu produkt.

Zastosowanie

- Budynki użyteczności publicznej
- Fabryki i warsztaty
- Szkoły
- Parki i place zabaw
- Stadiony sportowe
- Lotniska
- Tereny wojskowe



Słupy



System słupów EL (str. 74)

Panele zainstalowane są do przedniej strony słupa za pomocą złączek i śrub hakowych. Spawane słupy o przekroju prostokątnym (60 x 40 x 1,5 mm) posiadają otwory do mocowania paneli i przykryte są plastikowym kapturkiem.



System słupów na obejmę (str. 75)

Słupy stalowe o przekroju prostokątnym 40 x 60 x 1,5 mm, bez otworów.

Obejmy prostokątne: panele montowane są do dwóch przeciwległych boków słupa przy pomocy obejm stalowych łączonych śrubą.



Obejmy z drutu nierdzewnego: panele zahaczane są o obejmę, a następnie mocowane do jednego z boków słupa.



System słupów Bekafix® (str. 76)

Panele są montowane na słupie z boku za pomocą specjalnych złączek wykonanych z poliamidu lub metalu. Spawane słupy o profilu rurowym (70 x 45 mm) w kształcie litery H przykryte są plastikowym kapturkiem.



System słupów Quixolid® (str. 80)

Panele są mocowane do boków słupa, zawieszane na specjalnych haczykach i zabezpieczane metalowymi zaciskami.

Żadne dodatkowe akcesoria nie są wymagane.

Słupy stalowe w kształcie litery H o wymiarach 75 x 50 mm, są wyposażone w plastikowy kapturek.

Panele można zamontować również na słupach Bekafix® Super (str. 77).

Informacje techniczne na temat różnych systemów słupów znajdują się w części katalogu dotyczącej systemów słupów.

Panele

Panele o szerokości 2500 mm i wysokości od 630 do 2430 mm.

Panele są jednostronnie zakończone ostrymi pionowymi końcówkami o długości 30 mm, które można umieścić u góry lub na dole ogrodzenia. Wymiary oczek to 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania. Grube druty o średnicy 5 mm zapewniają bardzo wysoki poziom sztywności.

Bramy

Nylofor® 3D jest kompletnym systemem stanowiącym optymalne zabezpieczenie dzięki nowoczesnym bramom skrzydłowym i przesuwным Egidia®, Nylofor® i Robusta®.



Technologia powlekania

Panele wykonane są z ocynkowanych drutów, a następnie malowane metodą proszkową. Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Grubość powłoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrów.

Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia 275 g/m², z obydwu stron), zgodnie z normą EN 10326. Następnie nakładana jest warstwa podkładowa i ostatecznie słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

Kolory (str. 2)

Zielony ● RAL 6005 i ocynk ogniowy.

Inne kolory dostępne na zamówienie.

SYSTEM NYLOFOR® 3D

Wysokość ogrodzenia [mm]	Panele szer. x wys. [mm]	Liczba profilowań panelu	Wysokość słupa [mm]	Liczba mocowań					Słup Quixolid®	
				Słup EL		Słup na obejmę	Słup Bekafix®			
				Śruby hakowe	Złączki		Pośredni i końcowy	Narożny		
700	2500 x 630	2	1000**	2	3	2	4	2	bez akcesoriów	
1100	2500 x 1030	2	1500	3	4	2	4	2		
1300	2500 x 1230	2	1700	3	5	3	4	2		
1600	2500 x 1530	3	2000 (2400*)	4	5	3	6	3		
1800	2500 x 1730	3	2200 (2600*)	4	6	4	6	3		
2000	2500 x 1930	3	2400	6	5	4	8	4		
2100	2500 x 2030	4	2600	5	6	4	8	4		
2500	2500 x 2430	4	3200	6	8	5	8	4		

* tylko dla słupa EL

** dla Quixolid® 1100 mm



BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone

Betafence 2012