Przekrój I-I


1630
ist. skrzyżowanie wyniesione
(kostka betonowa)
-11
-1
0
2%
istniejąca podbudowa

Przekrój IV-IV


1200
1368
20
50
8
Wyniesiona nawierzchnia skrzyżowania
(kostka betonowa)
Opaska
(kostka betonowa)
100
500
218
550
linia rozgraniczająca ul. Zaściankowej
oś jezdni ul. Zaściankowej
-19
2%
-9
-6
2%
0
2%
+6
+12
+13
rozbiórka części jezdni


150
100
poszerzenie skrzyżowania
(kostka betonowa)
H
+19
2%
+22
10%
+12

Przekrój II-II


1200
215
550
20
50
8
300
54
Trawnik
Istniejąca jezdnia ul. Zaściankowej
(beton asfaltowy)
Opaska
(kostka betonowa)
Ciąg pieszo-rowerowy
(beton asfaltowy)
Trawnik
lokalizacja przestawionej latarni
C
F
linia rozgraniczająca ul. Zaściankowej
oś jezdni ul. Zaściankowej
-6
2%
0
2%
+6
+16
+17
2%
+23
rozbiórka części jezdni
linia rozgraniczająca ul. Zaściankowej


300
54
Ciąg pieszo-rowerowy
(beton asfaltowy)
Trawnik
F
2%
+19
linia rozgraniczająca ul. Zaściankowej

Przekrój V-V


1200
200
20
275
275
20
70
300
54
Chodnik
(płyta betonowa)
Wyniesiona nawierzchnia skrzyżowania
(kostka betonowa)
Pas ostrzegawczy
(płyta wskaźnikowa)
Ciąg pieszo-rowerowy
(beton asfaltowy)
Trawnik
linia rozgraniczająca ul. Zaściankowej
A
K
70
2%
-6
2%
oś jezdni ul. Zaściankowej
0
2%
J
+6
+12
+13
2%
F
+19
rozbiórka części jezdni
linia rozgraniczająca ul. Zaściankowej

opaska z kostki

Przekrój III-III


1200
215
550
20
58
300
54
Trawnik
Istniejąca jezdnia ul. Zaściankowej
(beton asfaltowy)
Zjazd
(kostka betonowa)
Ciąg pieszo-rowerowy wzmocniony
(beton asfaltowy)
Zjazd
(kostka betonowa)
linia rozgraniczająca ul. Zaściankowej
-6
oś jezdni ul. Zaściankowej
D
+6
+8
+14
2%
E
+20
linia rozgraniczająca ul. Zaściankowej

Przekrój VI-VI


1200
271
550
20
300
57
Trawnik
Istniejący próg w ul. Zaściankowej
(beton asfaltowy)
Ciąg pieszo-rowerowy
(beton asfaltowy)
Trawnik
150
250
lokalizacja znaku na wysięgniku
lokalizacja przestawionej latarni
linia rozgraniczająca ul. Zaściankowej
oś jezdni ul. Zaściankowej
B
+16
2%
F
+23
linia rozgraniczająca ul. Zaściankowej
rozbiórka części jezdni

krawęż
wy

Rzut I

Zjazd przez ciąg pieszo-rowerowy


betonowe
szarej
Istniejąca jezdnia ul. Zaściankowej
20
krawężnik 20x30
wyniesiony
Zjazd
(kostka betonowa czerwona)
50
krawężnik przejściowy
krawężnik 20x30
wtopiony
Ciąg pieszo-rowerowy
(beton asfaltowy)
Ciąg pieszo-rowerowy
wzmocniony
(beton asfaltowy)
358
300
obrzeże 8x30 na
ławie betonowej
100
8
obrzeże 8x30
Zjazd
(kostka betonowa)
100

Rzut II

Wyniesiona tarcza skrzyżowania


opaska z kostki betonowej
wyniesiona tarcza skrzyżowania z kostki betonowej
20
nik 20x30
wniesiony
100
70
400
100
50
krawężnik przejściowy
krawężnik 20x30
wtopiony
krawężnik przejściowy
krawężnik 20x30
ze światłem 6cm
Ciąg pieszo-rowerowy
(beton asfaltowy)
obrzeże 8x30
288
300
358
8

Projekt

Przebudowa ul. Zaściankowej od ulicy Bruzdowej do Wału Zawadowskiego

Inwestor:

Miasto St. Warszawa - Dzielnica Wilanów
ul. F. Klimczaka 2
02-958 Warszawa

Pracownia projektowa

AZET Sp. z o.o.
ul. Błękitna 42A, 04-649 Warszawa
tel/fax 22 672 88 45

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. KRZYSZTOF OPASIŃSKI	MAZ/0351 POOD/07	
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. ŁUKASZ ŁUKASIK	LUB/0163 PWOD/12	

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branża
PROJEKT DROGOWY

Tytuł rysunku
PRZEKROJE NORMALNE

Numer rysunku
ZS -PBW- D - 04 . .

PROJEKT	FAZA	BRANŻA	NR RYS	REW
ZS	PBW	D	04	. .

Skala	Data	Rysował
1:50	IX.2017	K.O.